


PRIRUČNIK ZA RAD

KLIMA UREĐAJ (Zidni tip)



MODEL: (Serija KL)

* Zapišite naziv modela.
(Pogledajte natpisanu naljepnicu.)

Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.



[Preuzimanje dokumenata]

Priručnik za uporabu možete pronaći i na našoj web stranici.

<https://www.generalww.com/global/support/downloads/search/index.html>

Sadržaj

1. MJERE OPREZA.....	1
2. PRIPREMA.....	2
2.1. Umetanje baterija	3
3. NAZIVI DIJELOVA.....	3
3.1. Unutrašnja jedinica.....	3
3.2. Daljinski upravljač.....	3
4. OSNOVNE RADNJE	5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA	5
5.1. Postavljanje brzine ventilatora.....	5
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka	5
6. FUNKCIJE TAJMERA.....	5
6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.	6
6.2. Programiranje tajmera.....	6
6.3. Tajmer za spavanje	6
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE	6
7.1. Štedljivi način rada	6
7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije	6
8. OSTALE OPERACIJE	6
8.1. Funkcija snažnog rada	6
9. Upravljanje WLAN-om	7
9.1. Mjere opreza pri uporabi	7
9.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a ...	8
10. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE.....	10
10.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača ...	10
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10
12. OPĆE INFORMACIJE	11
13. OTKLANJANJE PROBLEMA	11

1. MJERE OPREZA

Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza. Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:



UPOZORENJE

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga slučaja ili ozbiljne ozljede.



OPREZ

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozljede ili oštećenja imovine.



Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.



Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.

UPOZORENJE



Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati priručnik za uporabu.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba servisirati ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog priručnika.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.



UPOZORENJE



- Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji površine veće od X m².

Količina rashladnog sredstva M (kg)	Minimalna površina prostorije X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za izvođenje postupaka popravljanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako primijetite bilo što neuobičajeno, poput mirisa paljevine ili curenja vode, odmah zaustavite rad klima uređaja i isključite ga iz svih izvora napajanja, bilo isključivanjem prekidača ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Nakon toga obratite se osoblju ovlaštenog servisa.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se ošteti, može ga zamijeniti isključivo osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.

UPOZORENJE

- ! Ako se sumnja na curenje rashladnog sredstva, sav otvoreni plamen treba ukloniti ili ugasiti i konzultirati se s ovlaštenim servisnim osobljem.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
- Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
- Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati miris.
- Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost mehaničkog oštećenja.
- Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
- Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi zaštite. Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje jedinice. (Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati curenje zapaljivog plina tijekom rada).
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
- Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.

- ⊘ Nemojte instalirati jedinicu na mjesta koja sadrže mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
- Nemojte instalirati jedinicu na mjesto gdje može biti izložena propuštanju zapaljivog plina ili gdje postoje korozivni plinovi, kao na primjer mjesta u blizini izvora tople vode.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u ulaz ili izlaz zraka.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti čistiti proizvod, osim na način naveden u ovom priručniku.
- Ne probijati i ne spaljivati.
- Ne prskajte vodu nad proizvodom kako biste izbjegli sigurnosne opasnosti.

OPREZ

- ! Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim filtrima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od ovog proizvoda.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.

OPREZ

- ! Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
- Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do kvara stroja.
- ⊘ Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepļujte i ne prekrivajte ulaz i izlaz zraka.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.
- Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete ozlijediti.

Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.

2. PRIPREMA

UPOZORENJE


- ! Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.

OPREZ

- ! Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.
- ⊘ Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Dodatna oprema unutarnje jedinice

Provjerite jesu li isporučena sljedeća dodatna oprema.




Daljinski upravljač



Držać daljinskog upravljača



Samonarezni vijci




Baterije

Kako koristiti držač daljinskog upravljača

1

Samonarezni vijci



2

Umetnuti




3

Povući gore



2.1. Umetanje baterija

Vrsta baterije: R03/LR03/AAA × 2



1~3. Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.

4. Pritisnite **RESET** kako je prikazano na slici gore.

NAPOMENE:

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.
- Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
- Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite baterije i pritisnite **RESET**, kao što je prikazano na slici gore.

3. NAZIVI DIJELOVA

OPREZ




Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:

- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom snažnom svjetlu
- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora

Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim osvjetljenjem, koje se stalno mijenja, jer se signal možda neće pravilno prenositi. U tom se slučaju obratite trgovini gdje ste kupili proizvod.

3.1. Unutrašnja jedinica

Za ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra (pogledajte stranicu 13.)



*1: Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, proizvod možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.

*2: Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.

	Naziv	Boja	Rad ili stanje
	Uporaba	Zelena	Normalan rad
⌚	Tajmer	Narančasta	Funkcija tajmera
🏠	Štedljivi rad	Zelena	Štedljivi način rada
📶	WLAN	Narančasta	Upravljanje bežičnim LAN-om aktivno je.

3.2. Daljinski upravljač

OPREZ



- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskog upravljača:
 - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
 - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.
- Koristite daljinski upravljač u istoj prostoriji u kojoj se nalazi unutarnja jedinica.
- Uklonite zaštitnu folijuprije uporabe.
- Daljinski upravljač držite izvan dohvata dojenčadi i male djece.
- Baterije držite izvan dohvata dojenčadi i male djece.



- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne proljevajte vodu na daljinski upravljač.


Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i postupak uporabe mogu se razlikovati. Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog daljinskog upravljača.

- * : Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje pojedine funkcije.
- | : Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.
- 📶 : Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a.

Odašiljač signala

Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru.

- Radni domet je otprilike 7 m.
- [▲] će se prikazati kada se signal emitira.
- Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.



Zaslon daljinskog upravljača

U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.

Za osnovne funkcije Pogledajte stranicu 5.

	Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.	
	Mijenja način rada.	*
	Prilagođava postavljenu temperaturu./ Prilagođava vrijednost postavki tajmera.	*

Za postavke klima uređaja Pogledajte stranicu 5.

	Upravlja snagom ventilatora.	*
	Pokreće ili zaustavlja rad automatsko zakretanje.	
	Upravlja smjerom strujanja zraka gore/ dolje.	

Za funkciju snažnog rada ... Pogledajte stranicu 6.

	Aktivira ili deaktivira funkciju snažnog rada.	
--	--	--

Za funkciju štedljivog rada Pogledajte stranicu 6.

	Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada.	
--	---	--

Za funkcije tajmera Pogledajte stranicu 5.

	Pokreće postavljanje tajmera.	*
	Aktivira ili deaktivira tajmer za spavanje.	*
	Deaktivira postavljanje tajmera.	

Nakon zamjene baterija pogledajte stranicu 3.

	Poništava postavke daljinskog upravljača.	
--	---	--

Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe.

Pritiskom se pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa).

NAPOMENA: Ako slučajno pokrenete probni rad, pritisnite kako biste ga prekinuli.

Pritiskom i držanjem daljinski upravljač ulazi u način servisne provjere. Ako se čini da ovaj proizvod predstavlja problem, upotrijebite ovaj gumb. (Za detalje pogledajte „Servisna provjera“ (stranica 13)).

Za upravljanje bežičnom LAN mrežom.... Pogledajte stranicu 9.

	Pokreće postavljanje bežičnog LAN-a.	📶
--	--------------------------------------	---

Kako pritisnuti gumb unutar rupe

Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.



4. OSNOVNE RADNJE

3 koraka za pokretanje rada

1. Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje rada.

2. Pritisnite MODE za odabir načina rada.

Način rada mijenja se na sljedeći način.



3. Pritisnite TEMP/SELECT () za postavljanje željene temperature.

Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Raspon postavki temperature	
Automatski/hlađenje/odvlaživanje	18,0-30,0 °C
Grijanje	16,0-30,0 °C

NAPOMENE:

- U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na vrijednost nižu od trenutne temperature u prostoriji.
- U načinu rada hlađenja ventilator unutarnje jedinice može s vremena na vrijeme stati radi obavljanja provjere ventilatora unutarnje jedinice zbog štednje energije koja smanjuje utrošak energije kroz zaustavljanje rotacije ventilatora unutarnje jedinice kad je vanjska jedinica zaustavljena. Kod unaprijed zadanih postavki ova je funkcija aktivirana. Za deaktiviranje funkcije pogledajte „7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije“.
- U načinu grijanja,
 - podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
 - na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini ventilatora otprilike 3–5 minuta.
 - funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja kada je to potrebno.
- U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.

5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA

5.1. Postavljanje brzine ventilatora

Pritisnite FAN SPEED za upravljanje brzinom ventilatora.

Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.



Kada se odabere **AUTO**, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada.

NAPOMENA: U načinu rada odvlaživanja brzina ventilatora je fiksirana na **AUTO**.

5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka

Za pojedinosti o rasponima strujanja zraka pogledajte „Raspon strujanja zraka“.

Postavljanje smjera strujanja zraka gore/dolje

Pritisnite kao biste postavili smjer strujanja zraka gore/ dolje.

Postavljanje smjera strujanja zraka lijevo/desno



OPREZ



Prije nego što započnete namještanje smjera zraka strujanja lijevo/desno, provjerite je li vodoravna rešetka u potpunosti zatvorena.

Ručno podesite dvije ručke.


Postavljanje funkcije zakretanja

Pritisnite **SWING** za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.

NAPOMENA: Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini ili kad je zaustavljen.

Raspon strujanja zraka

Smjer strujanja zraka gore/dolje



Promijenite s	1	2	3	4	5	6
Upravljanje funkcijom zakretanja s SWING						
Hlađenje, odvlaživanje	1 <=> 4					
Grijanje	4 <=> 6					
Ventilator (*1)	1 <=> 4 ili 4 <=> 6					

*1: Raspon funkcije zakretanja ovisi o smjeru strujanja zraka postavljenem prije funkcije zakretanja.

NAPOMENE:

- Ne pokušavajte ručno prilagoditi opreške.
- U automatskom načinu rada ili načinu grijanja, smjer strujanja zraka ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
- U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja preporučuju se položaji 1-3 kako kapljanje kondenzacije ne bi oštetilo vašu imovinu. Ako se položaj 4-6 drži 30 minuta ili dulje tijekom tih načina rada, smjer strujanja zraka automatski se mijenja u položaj 3.
- Kada se koristi mobilna aplikacija, za smjer strujanja zraka gore/ dolje moguće je odabrati 4 položaja.

6. FUNKCIJE TAJMERA

NAPOMENA: Kada treperi indikator [] na unutarnjoj jedinici, ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog napajanja.

Postupak postavljanja tajmera

1. Pritisnite kako biste odabrali rad tajmera.

Svaki put kada pritisnete tipku, funkcija tajmera će se promijeniti na sljedeći način:


OFF	Tajmer za isključivanje	Zaustavlja rad u željeno vrijeme.
ON	Tajmer za uključivanje	Pokreće rad u željeno vrijeme.
ON OFF	Programiranje tajmera	Radi kao kombinacija tajmera za uključivanje i isključivanje.

- Kako biste poništili postupak postavljanja tajmera, pritisnite CANCEL.
- Kako biste postavili tajmer za spavanje, pritisnite SLEEP. (Pogledajte „6.3. Tajmer za spavanje“.)

2. Postavite rad pojedinog tajmera.
Za pojedinosti pogledajte sljedeće upute za postavljanje pojedinog tajmera.

6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.

1. Odaberite tajmer za uključivanje ili isključivanje u koraku 1 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera.“
2. Svaki put kada pritisnete **TEMP/SELECT** (↗↘), vrijeme se promijeni na sljedeći način:



- Kada koristite Timer za uključivanje, postavite vrijeme dok treperi indikator **ON** na zaslonu daljinskog upravljača.
- Kada koristite Timer za isključivanje, postavite vrijeme dok treperi indikator **OFF** na zaslonu daljinskog upravljača.
- Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite **CANCEL** dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano [**ON**] ili [**OFF**]. Indikator će se isključiti.

NAPOMENA: Ako postavite tajmer za spavanje nakon postavljanja tajmera za uključivanje/isključivanje, tajmer za uključivanje/isključivanje poništiti će se.

6.2. Programiranje tajmera

1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte „6.1. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.“.)
2. Odaberite programiranje tajmera u koraku 1 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera“.

Kada priđe vrijeme postavljeno ranijim tajmerom, početak će odbrojavati tajmer koji je postavljen kasnije.

Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:

Tajmer	Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
Tajmer iskl. → ukl.	 ON  OFF
Tajmer ukl. → iskl.	 ON  OFF


NAPOMENA: Ako postavite Timer za spavanje nakon postavljanja Programskog timera, Programski timer se poništava.

6.3. Tajmer za spavanje

Tajmer za spavanje podržava vaše udobno spavanje postupnim ublažavanjem rada klima uređaja.

➡ Pritisnite **SLEEP**.

Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći način:




ODUSTANI

SLEEP

Da biste ponovili tajmer, pritisnite **SLEEP** kad indikator nije prikazan.

Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao na sljedećoj slici.



Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.

NAPOMENA: Ako postavite tajmer za uključivanje ili tajmer za isključivanje nakon postavljanja tajmera za spavanje, tajmer za spavanje će se poništiti.

7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

7.1. Štedljivi način rada

Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom postavljene temperature na umjereniju vrijednost.

➡ Pritisnite **ECONOMY** kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi način rada.

Uključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

Načini rada	Sobna temperatura
Hlađenje/odvlaživanje	Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
Grijanje	Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature

NAPOMENE:

- U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
- Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja temperature u automatskom načinu rada.

7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije

U načinu hlađenja ili odvlaživanja, kad sobna temperatura dosegne postavljenu temperaturu, ventilator unutarnje jedinice se okreće povremeno radi uštede energije. (Funkcija je uključena u trenutku prodaje.)

Kako biste promijenili ostavku, slijedite ove korake:

1. Ako klima uređaj radi, pritisnite **ON/OFF** da zaustavite rad.
2. Pritisnite i držite **FAN SPEED** više od 5 sekundi.

Prikazat će se **FE** i trenutni status.

ON : Aktivirano


OFF : Deaktivirano

3. Pritisnite **TEMP/SELECT** (↗↘) za promjenu statusa.

4. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste poslali postavku na unutarnju jedinicu.

Zaslon će se vratiti na originalni zaslon.

NAPOMENA: Ako ne pritisnete nijednu tipku u roku od 30 sekundi o prikazivanju **FE**, **FE** će se isključiti. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.



8. OSTALE OPERACIJE

8.1. Funkcija snažnog rada

Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala prostorija.

➡ Pritisnite **POWERFUL** kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju snažnog rada.

Kada se aktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 2 kratka zvučna signala.

Kada se deaktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 1 kratka zvučna signala.

Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:

- Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
- 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.

NAPOMENE:

- Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
- Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i funkcija ekonomičnog rada.

9. Upravljanje WLAN-om

Priručnik za rad opisuje samo postupak postavljanja daljinskog upravljača. O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.


NAPOMENE:

- Postavke klima uređaja s mobilne aplikacije neće se odraziti na bežični daljinski upravljač.
- Neće biti moguće upravljati i nadzirati klima-uređaj putem mobilne aplikacije dok je napajanje s klima uređaja isključeno (preko osigurača ili utikača).
- Temperatura prostorije biti će prikazano u mobilnoj aplikaciji tijekom rada. Ipak, temperatura prostorije ne mora biti točna, ovisno o situaciji u prostoriji ili statusu rada klima uređaja. Ovo koristite samo kao referencu.
- Ako se postavke mobilne aplikacije i daljinskog upravljača razlikuju, prioritet ima posljednja obavljena radnja.
- Ako su postavke mjerača vremena obavljene s mobilne aplikacije i s bežičnog ili žičnog daljinskog upravljača, oba mjerača vremena će biti aktivna.

Sadržan otisnut na naljepnici bežičnog LAN-a neophodan je za postavljanje bežičnog LAN-a.

Zapišite SSID i PIN kod u sljedeću tablicu.

Otvorite usisnu rešetku.



*1: Izgled naljepnice bežičnog LAN-a može se razlikovati ovisno o dijelu ili modelu.

Informacije o WLAN uređaju

SSID	
PIN	
Kompatibilno sa standardom za bežični LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojasevi	2,4 GHz (u SAD-u ili Kanadi: 1. kanal do 11. kanala) (u drugim područjima: 1. kanal do 13. kanala)
Maksimalna snaga radijske frekvencije	40 mW
Sigurnost bežične LAN mreže	Otvoreno WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS za registraciju iste LAN mreže

„AIRSTAGE Mobile“ je zaštitni znak tvrtke GENERAL Inc.

Android i Google Play registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.

„QR Code“ je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Mjere opreza pri uporabi

Mjere opreza pri uporabi za upravljanje bežičnom LAN mrežom

UPOZORENJE

- Nemojte popravljati, rastavljati ili prepravljati ovaj WLAN uređaj.
- Nemojte koristiti WLAN uređaj dok je mokar ili na mjestima s puno vlage.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte ugrađivati WLAN uređaj na mjestima gdje je zabranjeno korištenje bežične opreme (npr. bolnice).
- Ne koristite WLAN upravljanje u prostoriji u kojoj se nalaze mala djeca ili osobe s fizičkim nedostatkom.
- Ne koristite WLAN upravljanje blizu osoba s pacemakerom ili sličnim uređajima.
- Ne koristite ovaj WLAN upravljanje u blizini opreme s automatskom kontrolom (npr. Automatska vrata i požarni alarmi).

OPREZ

- Prilikom čišćenja klima-uređaja obavezno je zaustaviti i isključiti napajanje. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara ili ozljede.
- Kada koristite ovaj WLAN upravljanje, postaje moguće upravljanje klima uređajem s lokacija odakle ga ne možete vidjeti direktno. To znači da ljudi u sobi mogu biti izloženi radu klima uređaja bez nadzora. Provjerite stanje prostorije prije korištenja WLAN upravljanja.
 - Unaprijed provjerite da nema kvarova na klima uređaju.
 - Provjerite da protok zraka iz klima uređaja ne uzrokuje nikakve štetne učinke. Predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje imovine.
- Ako znate da se ljudi nalaze u blizini klima uređaja, unaprijed ih obavijestite da ćete klima-uređajem upravljati s udaljene lokacije. Iznenadno pokretanje klima uređaja može iznenaditi osobe i uzrokovati pad osobe ako se nalazi na ljestvama, stepenicama itd. Nadalje, nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe. Nemojte koristiti ovaj WLAN upravljanje kada se u prostoriji nalaze osobe koje ne mogu samostalno kontrolirati temperaturu (na primjer, dojenčad, djeca, ljudi s tjelesnim invaliditetom, starije ili bolesne osobe.).
- Potpuno shvatite postavke tajmera i druge radnje prije korištenja ove WLAN upravljanja. Neočekivano pokretanje klima-uređaja može uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.
- Često provjerite postavke i status rada klima uređaja kada koristite WLAN upravljanje s udaljene lokacije. Nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.

- Ako upravljate klima-uređajem putem WLAN upravljanja, indikatori i zvukovi prijema signala na klima-uređaju neće raditi.
- Ako između WLAN uređaja i pristupne točke postoji slaba veza, podešavanje smjera ili položaja antene pristupne točke može poboljšati signal. Također se može poboljšati prijem pomicanjem pristupne točke bliže WLAN uređaju ili korištenjem repetitora bežične mreže.

Radio valovi i sigurnosne mjere

Kada koristiti bežičnu mrežu, postoje mjere opreza koje morate slijediti, povezane s radio valovima, osobnim informacijama i tako dalje. Kako biste ispravno koristili WLAN upravljanje, obavezno pročitajte sljedeće mjere opreza i priručnik za uporabu bežične opreme koju koristite. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost, osim ako je pravno obvezna, vezanu za kvarove, ostala oštećenja i štete nastale korištenjem WLAN uređaja do kojih je došlo do pogrešne primjene ili za vrijeme korištenja od strane vas ili treće osobe.

Mjere opreza korištenja radijskih valova



OPREZ



- Promjene ili modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane koja je odgovorna za sukladnost može poništiti odobrenje korisniku za upravljanje opremom. Ovaj odašiljač ne smije smješten ili korišten u zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.
- Ova oprema sukladna je FCC/IC granicama izlaganja radijaciji postavljenih za nekontrolirano okruženje i udovoljava smjernicama izloženosti FCC radio frekvencija (RF) i RSS-102 u pravilima izlaganja IC radijskoj frekvenciji (RF). Ova oprema treba biti ugrađena u upravljanje tako da je radijator udaljen od tijela najmanje 20 cm ili više. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E]/ugrađeni WLAN uređaj sukladni su s kanadskim industrijskim standardom (IC) (Industry Canada) standard.)

NAPOMENE:

- Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC licenci pravila i industrije, Kanada - osim RSS standardu.
Rad je podložan sljedećim uvjetima:
(1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje, i
(2) ovaj uređaj mora prihvaćati bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu biti uzrokovane neželjenim radom ovog uređaja. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E]/ugrađeni WLAN uređaj sukladni su s kanadskim industrijskim standardom (IC) (Industry Canada) standard.)
- Ova je oprema testirana i proglašena sukladnim s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC odredbi.
- Ne koristite WLAN uređaj na sljedećim lokacijama. Korištenje WLAN uređaja na takvim lokacijama može uzrokovati nestabilnu ili nemoguću komunikaciju.
 - Blizu opreme bežične komunikacije koja koristi isti frekvencijski raspon (2,4 GHz) kao i WLAN uređaj.
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih. (Radijski valovi ne moraju dosežati ovisno o okolini.)

Osobne informacije (vezano za sigurnost), mjere opreza

- Postoji mogućnost presretanja ako koristite opremu bežičnog mreže zbog korištenja radijskih valova bez obzira koristite li šifriranje ili ne.
- Bežična mreža koristi radijske valove za izmjenu podataka između WLAN uređaja i pristupne točke. To znači da ima prednost slobodnog LAN povezivanja ako se nalazi u dosegu radijskih valova. S druge strane, ako su radijski valovi unutar određenog raspona, dosežu sve lokacije iza prepreka (npr. zidovi). Stoga je moguće da se vaša komunikacija može presresti i prisluškivati ili ilegalno spajati.
- Nemojte spajati opremu i mreže za koje niste ovlašteni koristiti kad podešavate vašu bežičnu vezu.
- Inicijalizirajte postavke WLAN uređaja kada proizvod odlažete ili prenosite trećoj osobi.

Ostali

- Koristite WLAN uređaj kao običnu bežičnu LAN opremu.
 - Ne koristite WLAN uređaj u bolnicama ili na/blizu lokacija s medicinskom opremom.
 - Ne koristite WLAN uređaj u zrakoplovu.
 - Ne koristite WLAN uređaj blizu elektronske opreme koja upravlja visoko preciznim signalima ili slabim signalima.
 Primjeri elektronske opreme na koju morate pripaziti: Slušni aparati, pacemakeri, protupožarni alarmi, automatska vrata ili druga oprema s automatskim upravljanjem
- To nije garancija bežične veze i performansi sa svim bežičnim usmjernicima i u svim stambenim okruženjima. Radio valovi ne moraju dosežati ili mogu biti prekinuti u sljedećim situacijama.
 - Korištenje u zgradama napravljenim od betona, armature, ili metala
 - Ugradnja u blizini prepreka
 - Interferencija s opremom bežične komunikacije koja koristi istu frekvenciju
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova
- Ugradite i postavite WLAN uređaj samo nakon čitanja priručnika za uporabu pristupne točke.

9.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a

Korak 1. Instalacija mobilne aplikacije

1. Otvorite „Google Play“ ili „App Store“ ovisno o vrsti vašeg pametnog telefona.
2. Potražite „AIRSTAGE Mobile“.
3. Instalirajte mobilnu aplikaciju prateći upute na vašem zaslonu.

NAPOMENA:

- Ako ne možete naći aplikacijski softver (mobilnu aplikaciju), to znači da trenutno nije dostupan u vašoj regiji.

Korak 2. Registracija korisnika

1. Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
2. Registrirajte korisnika prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

Korak 3. Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN uređaja)

NAPOMENE:

- Prije pokretanja ovog podešavanja, pričekajte 60 sekundi ili više nakon što je napajanje priključeno na klima uređaj (preko osigurača ili utikača).
- Provjerite da je pametni telefon spojen na pristupnu točku kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na istu pristupnu točku.
- Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom, ponoviti postavke s odabranim načinom rada.

1. Dodirnite [Manual Connection].
2. Skenirajte QR kod na unutarnjoj jedinici da biste koristili automatski unos SSID-a i PIN-a WLAN uređaja. Pogledajte odjeljak P.7 za lokaciju QR koda.
3. Registrirajte klima-uređaj prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

<Kako pristupiti mrežnom priručniku>

1. Prijavite se u mobilnu aplikaciju.
2. Dodirnite karticu Postavke.
3. Dodirnite [Support] (Podrška).
4. Dodirnite [Manual] (Priručnik).

Kad registracija završi, uključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

Privremena deaktivacija bežičnog LAN-a

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnite  vrhom kemijske olovke ili drugim malim predmetom. Prikazat će se „L I“.



2. Pritisnite . Prikazat će se trenutni status.

	Aktivirano
	Deaktivirano

3. Odaberite  pomoću TEMP/SELECT ().



4. Pritisnite . Isključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

* Ako želite ponovno aktivirati upravljanje bežičnim LAN-om, odaberite „ON“ u koraku 3.

Inicijalizacija (resetiranje)

Inicijalizirajte (resetirajte) ovaj proizvod u sljedećim situacijama:

- Izmjena pristupne točke
- Odlaganje proizvoda u otpad
- Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani

Poništavanje registracije klima-uređaja

Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za pojedinosti, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.)

Inicijalizacija WLAN uređaja

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnite  3 puta kao što je prikazano na stranici 4. Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .



2. Pritisnite . Prikazat će se „In“.



3. Pritisnite i držite  više od 5 sekundi.

Indikator [] na unutarnjoj jedinici treptat će brzo, a potom će se isključiti.

Za nastavak uporabe

Ako vi ili netko drugi želite nastaviti koristiti proizvod, slijedite postupak u poglavlju „Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN uređaja)“ kako biste se ponovno povezali s drugom pristupnom točkom.

NAPOMENA: Postavljanje bežičnog LAN-a nije moguće ako prethodni vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao ovaj proizvod. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog servisa.

Ažuriranje firmvera



OPREZ

Nemojte iskopčati utikač napajanja niti isključivati glavni prekidač napajanja tijekom ažuriranja firmvera unutrašnje jedinice ili WLAN uređaja. To može prouzročiti kvar.

Za WLAN uređaja

Firmver WLAN uređaja mogao bi se ažurirati automatski.

Tijekom ažuriranja nije moguće upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije. Ažuriranje traje maksimalno 5 minuta.

Za unutrašnju jedinicu

Firmver unutrašnje jedinice mogao bi se ažurirati. Možete odrediti raspored ažuriranja ili ručno ažurirati firmver iz mobilne aplikacije. Za pojedinosti pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.

Tijekom ažuriranja lampica indikator trepće i klima-uređaj prestaje s radom. (Pogledajte „Stanje lampica indikatora“.) Ažuriranje traje maksimalno 30 minuta.

10. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE

10.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača


Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.

Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).

NAPOMENA: Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati signal iz daljinskog upravljača.

Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača

1. Pritisnite **ON/OFF** dok se ne isključe indikatori na da daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite i držite **MODE** više od 5 sekundi.
Prikazat će se trenutni prilagođeni kod (početno postavljen na A).
3. Pritisnite **TEMP/SELECT** ($\curvearrowright \curvearrowleft$) kako biste mijenjali prilagođeni kod između A (8) ↔ B (b) ↔ C (c) ↔ D (d).
* Prilagođeni kod na zaslonu mora odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite **MODE**.
Postavit će se prilagođeni kod.
Zaslon će se vratiti na originalni prikaz.




- Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
- Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se prikaže prilagođeni kod, prikazani se prilagođeni kod postavlja i zaslon se vraća na originalni prikaz.
- Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja, isprobajte svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima uređajem.

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


⚠ OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
- Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline ugrađenog u unutarnju jedinicu kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka postavljanja ili održavanja jedinice.
- Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.
- Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.



Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.

■ Intervali održavanja komponenti

Naziv dijelova	Učestalost	
	Čišćenje	Zamjena
Kućište unutarnje jedinice, usisna rešetka	Kada primijetite	—
Filtar zraka 	Svaka 2 tjedna	—
Filtar za čišćenje zraka (*1)		
Filtar s ionima srebra (UTR-FA16-5)  (Svijetlo zelena)	Svaka 3 mjeseca	Svake 3 godine

*1: Filtar za pročišćavanje zraka nije obavezan i prodaje se zasebno.


Čišćenje kućišta unutarnje jedinice

NAPOMENE:

- Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
 - Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala poput benzena ili razrjeđivača.
1. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom navlaženom toplom vodom.
 2. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom krpom.

Čišćenje filtra zraka


1. Otvorite usisnu rešetku.



2. Uklonite filtre zraka.

Povucite gumb filtera zraka prema gore, uklonite dva jezička na dnu i izvadite ga iz unutarnje jedinice.

Ručica filtra za zrak



Hvataljke (2 mjesta)

3. Uklonite prašinu na jedan od sljedećih načina.


- Očistite filtere zraka usisavačem.
- Perite filtere zraka blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja dobro ih osušite u sjeni.

4. Vratite filtre zraka.

Umetnite filter zraka tako da lijeva i desna strana prate vodilice na jedinici. Pazite da čvrsto umetnete dva jezička na dnu u pričvršne rupe.

5. Zatvorite usisnu rešetku.

Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.



NAPOMENA: Ako se na filteru zraka nakupi nečistoća, smanjit će se protok zraka i radna učinkovitost, a povećat će se buka.

Kada se ne koristi duže vrijeme

Kada obustavite korištenje klima uređaja nakon korištenja hlađenja ili odvlaživanja, uključite ventilator na pola dana kako biste temeljito osušili unutarnje dijelove. Vлага koja ostane unutar unutarnje jedinice može uzrokovati plijesan.

Dodatan pregled

Nakon dugog razdoblja uporabe unutar unutarnje jedinice može se nakupiti prašina čak i ako se povremeno čisti što pogoršava učinkovitost rada, a može i prouzročiti zdravstvene probleme.

U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.

Za dodatne informacije, pogledajte ovlašteno osoblje.

Resetiranje pokazivača filtra (posebne postavke)

Ova se funkcija može koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove funkcije.

☞ Očistite filter za zrak kad lampica indikatora pokaže sljedeće:

Lampica indikatora	Uzorak treperenja
	Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde

Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom  na unutarnjoj jedinici na 2 sekunde ili manje. (Pogledajte stranicu 3.)

12. OPĆE INFORMACIJE

■ Učinak grijanja

Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.

Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.

■ Funkcija automatskog odleđivanja

Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.

Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog odleđivanja.

Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).

Indikator [I] na unutarnjoj jedinici treperi tijekom ove funkcije.

Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska funkcija odleđivanja započeti.

■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

U slučaju prekida napajanja, poput nestanka električne energije, klima uređaj će prestati raditi. Ali upalit će se automatski i obaviti prethodno zadanu operaciju kad se vrati dotok električne energije.

Ako dođe do prekida napajanja nakon postavljanja vremenskog regulatora, odbrojavanje će početi iznova.

Nakon što se ponovno uspostavi dotok električne energije, indikator  na unutarnjoj jedinici treperit će kako bi vas upozorio da je došlo do greške s tajmerom. U takvom slučaju poništite postavke sata i tajmera.

■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim uređajima

Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijaćih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja.

Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku. Potom ju upalite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača.

■ Radni uvjeti temperature i vlažnosti

Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:

Unutrašnja temperatura	Hlađenje/odvlaživanje [°C]	18 do 32
	Grijanje [°C]	16 do 30
Unutrašnja vlažnost zraka [%]		80 ili manje (*1)

*1: Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može kondenzirati voda koja kapa.

- Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske zaštite strujnog kruga.
- Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti, zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja ili odvlaživanja).

■ Ostale informacije

- Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
- Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice pogledajte priručnik sa specifikacijama vanjske jedinice ili tehničku tablicu proizvoda.

13. OTKLANJANJE PROBLEMA



UPOZORENJE



U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Ne radi uopće.

- ☐ Je li došlo do nestanka električne energije?
U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi dovod struje. (Pogledajte **stranicu 11.**)
- ☐ Je li električna sklopka ugašena?
⇒ Uključite električnu sklopku.
- ☐ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?
⇒ Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
- ☐ Radi li tajmer?
⇒ Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte **stranicu 5.**

Slabo hlađenje ili grijanje.
☐ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature? U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova. ☐ Je li filter zraka prljav? ⇒ Očistite filter za zrak. (Pogledajte stranicu 10.) ☐ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni? ⇒ Uklonite zapreke. ☐ Je li temperatura sobe ispravno postavljena? ⇒ Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte stranicu 5. ☐ Jesu li prozori i vrata otvoreni? ⇒ Zatvorite prozor ili vrata. ☐ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho? ⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5. ☐ <U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva svjetlost? ⇒ Zatvorite zastore. ☐ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računalna, te je li previše ljudi u prostoriji? ⇒ Isključite uređaj za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte stranicu 5.)
Vlažnost ne pada tijekom rada odvlaživanja.
☐ Ne možete postaviti ciljanu vlažnost u načinu rada odvlaživanja. Ako osjećate visoku vlažnost, postavite nižu temperaturu.
Protok zraka je slab ili prestaje.
☐ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho? ⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte stranicu 5. ☐ Da li je podešena kontrola ventilatora za štednju energije? U tom slučaju, unutarnja jedinica ventilatora se mora privremeno zaustaviti tijekom hlađenja. ⇒ Za otkazivanje kontrole ventilatora za štednju energije. (Pogledajte stranicu 6) ☐ <U načinu Grijanje> Jeste li tek pokrenuli rad? U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice. ☐ <U načinu Grijanje> Je li sobna temperatura viša od postavljene? U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje jedinice se okreće vrlo sporo. ☐ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [I]? U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Jedinica se zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte stranicu 11.) ☐ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom brzinom kako bi prilagodio vlažnost sobe i može prestati s vremenom na vrijeme. ☐ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće vrlo sporo.
Čuje se buka.
☐ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja? U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva. Ovo se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja. ☐ Čujete li lagano pištanje tijekom rada? Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče uslijed promjene temperature. ☐ <U načinu rada grijanja> Čujete li šištanje? Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice. (Pogledajte stranicu 8.)
Iz jedinice se osjeti neugodan miris.
☐ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati tijekom rada.
Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.
☐ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog procesa hlađenja. ☐ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [I] na unutarnjoj jedinici? U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para zbog rada automatskog odmrzavanja. (Pogledajte stranicu 11.)

Vanjska jedinica ispušta vodu.
☐ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu koju stvara funkcija automatskog odleđivanja. (Pogledajte stranicu 11.)
Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.
☐ Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile? ⇒ Zamijenite baterije.
Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.
☐ Je li dovod struje naglo uključen? U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se spriječilo izgaranje osigurača.

Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u sljedećim slučajevima. Zatim se posavjetujte s osobljem ovlaštenog servisa.

- Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili dijagnostiku.
- Treperi [I] i [] na unutarnjoj jedinici, a [] treperi brzo.

NAPOMENA: Za rješavanje problema vezanih uz WLAN upravljanje, pogledajte mobilnu aplikaciju.

■ Stanje lampica indikatora

☎ : Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a.

Uzorak osvjetljenja: ☎ Treperi, — Bilo koje stanje (○ Isključeno ili ● Uključeno)

Stanje	Uzroci i rješenja	Pogledajte stranicu
☎ ☎ — ☎ — ☎ —	Funkcija automatskog odleđivanja ⇒ Pričekajte da završi odmrzavanje (maksimalno 15 minuta).	11
— ☎ — ☎ (3 puta) ☎ —	Indikator filtra ⇒ Očistite filter za zrak i poništite znak filtra.	11
☎ ☎ ☎ (Brzo) ☎ —	Prikaz koda pogreške ⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	13
— ☎ ☎ — ☎ —	Pogreška postavljanja tajmera zbog automatskog ponovnog pokretanja ⇒ Poništite postavke sata i tajmera.	11
☎ ☎ ☎ — ☎ —	Probni rad (samo za ovlašteno servisno osoblje) ⇒ Pritisnite kako biste prekinuli probni rad.	4
— ☎ — ☎ — ☎ (Polako)	Napajanje pristupne točke nije uključeno. ☎ ⇒ Provjerite da je napajanje bežičnog usmjerivača uključeno. ☎ Postoji mogućnost da WLAN uređaj nije ispravno povezan s pristupnom točkom. ☎ ⇒ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.	- 8

— ⌚ — 📶 — 📶 ⚡ (Brzo)	Ažurira se firmver WLAN uređaja. Upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije nije moguće. Upravljajte s daljinskog upravljača ili pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 5 minuta).	📶 9
	Tijekom registracije klima-uređaja (uparivanje WLAN uređaja)	📶 8
⚡ ⌚ ⚡ 📶 ⚡ 📶 —	Unutrašnja jedinica priprema ažuriranje firmvera. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta).	📶 9
⚡ ⚡ ⌚ — ili ⌚ ● 📶 ● 📶 ●	<Dok je rad zaustavljen> Unutrašnja jedinica ažurira firmver. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta).	📶 9
⚡ (Polako) ⌚ ● 📶 ● 📶 —	<Dok je rad zaustavljen> Ažuriranje firmvera unutrašnje jedinice je završeno. Inicijaliziraju se postavke s bežičnog daljinskog upravljača. Upravljajte klima-uređajem s bežičnog daljinskog upravljača kako biste ponovno poslali postavke.	📶 9
● ⌚ ● 📶 ● 📶 —	<Dok je rad zaustavljen> Ako rad klima-uređaja nije moguć možda se pojavila neispravnost firmvera unutrašnje jedinice. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	📶 -
⚡ ⌚ ⚡ 📶 ⚡ 📶 ⚡	Ograničena funkcija	-

■ Ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra

Klima uređajem možete upravljati pomoću 📶 na unutarnjoj jedinici.


Stanje	Duljina pritiska	Način rada ili funkcija
Radi	Više od 3 sekunde	Zaustavi
Zaustavlja se	2 sekunde ili manje	Ponovno pokretanje indikatora filtra
	Više od 3 i manje od 10 sekundi	Automatski
	Više od 10 sekundi (Samo za servisiranje.)*1	Prisilno hlađenje

*1: Da biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili ⏻/I da daljinskom upravljaču.

■ Servisna provjera

Ako [] i [⏻] trepere dok [📶] brzo treperi na unutarnjoj jedinici, provjerite kod pogreške. Kod pogreške sastoji se od 2-znamenastih brojeva ili znakova.

1. Pritisnite i držite [TEST RUN] više od 5 sekundi.



Daljinski upravljač će ući u način servisne provjere i prikazat će se „— —“.

2. Pritisnite TEMP/SELECT (⌘) za promjenu prikazanog koda pogreške. Unutarnja jedinica emitira 1 kratki zvučni signal svaki put kada se promijeni kod greške. Kada se prikaže odgovarajući kod greške, unutarnja jedinica emitira više zvučnih signala i sve indikatorske lampice na unutarnjoj jedinici trepću.



Znakovi koji se koriste za kod pogreške					
A	A	C	C	F	F
J	J	P	P	U	U

Za završetak načina servisne provjere pritisnite ⏻/I. Daljinski upravljač vratit će se na originalni prikaz. Recite kod pogreške ovlaštenom servisnom osoblju kada im se obratite. Ako unutarnja jedinica emitira više zvučnih signala na "00", pogreška se ne otkriva.