

清潔・快適・省エネ こだわって選ぶなら

*Xシリーズ18畳用、X/Zシリーズ26・29畳用を除く。

上質な快適を実現する プレミアムモデル	機能と性能が充実した ハイグレードモデル
DUAL BLASTER 搭載	
X Premium リビングにおすすめ シリーズ >> P.11	Z リビングにおすすめ シリーズ >> P.13

*20~29畳用は室内機寸法が異なります。

お手入れ・省エネで 選ぶなら

フィルター自動おそうじ搭載 省エネモデル ^{※1}	お手入れカンタン! 省エネモデル ^{※1}
W リビングにおすすめ シリーズ >> P.17	L リビングにおすすめ シリーズ >> P.18

設置性で 選ぶなら

高さ250mmの スリムモデル	横幅728mmの コンパクトモデル
D 小部屋におすすめ シリーズ >> P.19	C 小部屋におすすめ シリーズ >> P.21

暖房能力・省エネで 選ぶなら

*DNシリーズ14・18畳用を除く。

暖房強化型 ハイグレードモデル	高さ250mmの 暖房強化型スリムモデル
ZN リビングにおすすめ シリーズ >> P.23	DN 小部屋におすすめ シリーズ >> P.24



詳しくはこちら



ノクリアの
おすすめ!
清潔

冷房・除湿

ノクリアの
おすすめ!
暖房

スマホ操作

室外機

ノクリアの
おすすめ!
省エネ基準
達成率

内部の除菌 ^{※2}	熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌
カビ対策	送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器	送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器	送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器	送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器
空気清浄	プラズマ空清	プラズマ空清	空清フィルター(別売)	
自動で お手入れ	フィルター自動おそうじ	フィルター自動おそうじ	フィルター自動おそうじ	
清潔タイマー	まるごとクリーンタイマー	まるごとクリーンタイマー	まるごとクリーンタイマー	まるごとクリーンタイマー
外して お手入れ			上下風向板・左右風向板・送風路	上下風向板・左右風向板・送風路
快適冷房	さらさら冷房(14~26畳用)	さらさら冷房(6~26畳用)		
除湿	再熱除湿(14~26畳用)・ソフトクール除湿	再熱除湿(6~26畳用)・ソフトクール除湿	ソフトクール除湿・ひかえめ除湿	ソフトクール除湿・ひかえめ除湿
霜取り対策	バイパス暖房	バイパス暖房(10~29畳用)		
暖房能力	ホットキープ除霜	ホットキープ除霜	ホットキープ除霜	ホットキープ除霜
無線LAN アダプター	内蔵	内蔵	別売	別売
厳しい 環境に強い	外気温50℃ ^{※4}	外気温50℃ ^{※4}	外気温50℃ ^{※4}	外気温50℃ ^{※4}
サビに強い ^{※5}	耐塩害仕様			
凍結に強い				

おもに 6畳用	—	AS-Z226T	104%	AS-W226T	100%	AS-L226T	100%	
おもに 8畳用	—	AS-Z256T	103%	AS-W256T	100%	AS-L256T	100%	
おもに10畳用	—	AS-Z286T	103%	AS-W286T	100%	AS-L286T	100%	
おもに12畳用	—	—	—	AS-W366T	100%	AS-L366T	100%	
おもに14畳用	AS-X406T2	104%	AS-Z406T2	109%	AS-W406T2	100%	AS-L406T2	100%
おもに18畳用	AS-X566T2	96%	AS-Z566T2	101%	AS-W566T2	100%	AS-L566T2	100%
おもに20畳用	AS-X636T2	101%	AS-Z636T2	101%	AS-W636T2	100%	AS-L636T2	100%
おもに23畳用	AS-X716T2	100%	AS-Z716T2	100%	AS-W716T2	100%	AS-L716T2	100%
おもに26畳用	AS-X806T2	92%	AS-Z806T2	92%	—	—	—	
おもに29畳用	AS-X906T2	92%	AS-Z906T2	92%	—	—	—	

熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌	熱交換器加熱除菌
フィルター・熱交換器	フィルター・熱交換器	送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器	フィルター・熱交換器
	空清フィルター(別売)	プラズマ空清	
フィルター自動おそうじ		フィルター自動おそうじ	フィルター自動おそうじ
まるごとクリーンタイマー	クリーンタイマー	まるごとクリーンタイマー	まるごとクリーンタイマー
さらさら冷房		さらさら冷房	
ソフトクール除湿・ひかえめ除湿	ソフトクール除湿・ひかえめ除湿	再熱除湿・ソフトクール除湿	ソフトクール除湿・ひかえめ除湿
		バイパス暖房	
ホットキープ除霜	ホットキープ除霜	ホットキープ&クイック除霜	ホットキープ&クイック除霜
		北海道電力推薦/東北電力推薦	北海道電力推薦/東北電力推薦
別売	別売	内蔵	別売
外気温50℃ ^{※4}	外気温50℃ ^{※4}	外気温50℃/25℃ ^{※4}	外気温50℃/25℃ ^{※4}
		耐塩害仕様	耐塩害仕様
		凍結防止ヒーター	凍結防止ヒーター

AS-D226T	87%	AS-C226T	87%	—	AS-DN225S	103%	
AS-D256T	87%	AS-C256T	87%	AS-ZN255S	109%	AS-DN255S	101%
AS-D286T	87%	AS-C286T	87%	AS-ZN285S2	116%	AS-DN285S2	100%
—	—	—	—	—	—	—	
AS-D406T	78%	AS-C406T	75%	AS-ZN405S2	112%	AS-DN405S2	91%
AS-D566T2	80%	AS-C566T2	79%	AS-ZN565S2	105%	AS-DN565S2	86%
AS-D636T2	81%	—	—	AS-ZN635S2	108%	—	
—	—	—	—	AS-ZN715S2	100%	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	

冷暖房の 目安について

一戸建木造平屋
南向き 和室



鉄筋集合住宅中間層
南向き 洋間

冷暖房の目安に幅があるのは、お部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

省エネ基準達成率の 表示について



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。



※1.目標年度2027年度達成率100%クリア。※2.AS-Z226Tにおいて、【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前と後の比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌1種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【報告書No.】北生発2017_0370号。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Zシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。※3.クラウド接続モードの場合、常時イン

ターネットに接続できる環境、専用アプリのインストールが必要です。※4.室外機の吸い込み温度。能力を保證するものではありません。※5.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様。(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠 ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅(「木造、南向、洋室」)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。