

NEW



Ohayō Series オハヨー

High-Efficiency & Compact



Silver Ion Filter

ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา



Smart Wifi Control
Ready (Option)



คอยล์ร้อน
ทนร้อนได้ถึง 52°



ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น





ป้องกันการกัดกร่อน
แผงคอยล์ร้อนแบบท่อทองแดง
เคลือบสารพิเศษ (Blue Fin)
แผงคอยล์เย็น เคลือบพ่น ทนทานพิเศษ



ทนร้อน 52°C



ระบบป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
(Lighting Surge 2,000V)

รุ่น ASGH09CLTA-T SEER 18.00
ขนาดทำความเย็น 2,400-9,900 บีทียู
PRICE 20,900 บาท

รุ่น ASGH12CLTA-T SEER 18.30
ขนาดทำความเย็น 3,000-13,000 บีทียู
PRICE 23,500 บาท

รุ่น ASGG18CLTA-T SEER 19.00
ขนาดทำความเย็น 4,500-18,900 บีทียู
PRICE 36,500 บาท

รุ่น ASGG24CLTA-T SEER 18.00
ขนาดทำความเย็น 5,500-23,300 บีทียู
PRICE 49,900 บาท

Specification



AOGH09CLTA-T
AOGH12CLTA-T



AOGH12CLTA-T



AOGG18CLTA-T



AOGG24CLTA-T

Model		Inner Outer	ASGH09CLTA-T AOGH09CLTA-T	ASGH12CLTA-T AOGH12CLTA-T	ASGG18CLTA-T AOGG18CLTA-T	ASGG24CLTA-T AOGG24CLTA-T
EGAT Label (มาตรฐานเบอร์ 5)	Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น Btu/h)		9,200 (2,400 - 9,900)	12,600 (3,000 - 13,000)	18,500 (4,500 - 18,900)	22,000 (5,500 - 23,300)
	SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		18.00	18.30	19.00	18.00
	Rating (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5)		5	5	5★	5
	Electricity cost (ค่าไฟฟ้า บาท/ปี)		7,462	10,052	14,216	17,844
Power supply (แหล่งจ่ายไฟฟ้า)			220V 1Ph 50Hz			
Feeding method (จุดต่อไฟฟ้า)			Outdoor unit power supply (แหล่งจ่ายไฟชุดภายนอก)			
Design Capacity (ขนาดทำความเย็นที่ออกแบบ)	kW (กิโลวัตต์)	2.7 (0.7~2.9)	3.6 (0.9~3.8)	5.3 (1.3~5.5)	6.5 (1.6~6.8)	
Input Power (กำลังไฟฟ้า)	W (วัตต์)	800	1,150	1,700	1,890	
Current (กระแสไฟฟ้า)	A (แอมป์)	3.8	5.4	7.9	9.0	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m³/h (cfm)	600 (353)	600 (353)	940 (553)	1,060 (624)	
Sound Level (ระดับเสียง dB)	Inner (ชุดภายใน) Q/L/M/H	21/28/35/41	21/29/36/42	28/35/42/49	29/38/44/49	
	Outer (ชุดภายนอก)	48	49	51	53	
Starting Current (กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น)	A	3.8	5.4	7.9	9.0	
Max. Current (กระแสไฟฟ้าสูงสุด)	A	4.7	6.7	9.5	10.0	
Moisture removal (การกำจัดความชื้น)	ℓ/h	1.0	1.5	1.9	2.3	
Dimension H x W x D (ขนาดเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	Inner (ชุดภายใน)	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	270 x834 x 239	280 x 980 x 240	
	Outer (ชุดภายนอก)	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
Weight kg (น้ำหนัก กก.)	Inner (ชุดภายใน)	7.0	7.5	10.0	12.0	
	Outer (ชุดภายนอก)	19.0	20.0	29.0	35.0	
Connecting Pipe mm (ขนาดท่อ มม.)	Size (ขนาด)	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.70		
	Pre.charge (น้ำยาจากโรงงาน)	10				
	Max. (ความยาวเดินท่อนสูงสุด)	20				
	Max.height (ความสูงต่ำสุดระดับสูงสุด)	15				
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32				
Operating temp. Range (ช่วงอุณหภูมิทำงาน)	Indoor side (ภายใน)	18°C~32°C				
	Outdoor side (ภายนอก)	18°C~52°C				
Features						
Microprocessor Control-PAM Inverter (ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ)		•	•	•	•	
Automatic Airflow Adjustment (ควบคุมความเร็วลมอัตโนมัติ)		•	•	•	•	
Powerful Mode (โหมดแรงทำความเย็น)		•	•	•	•	
Economy Mode (โหมดประหยัดพลังงาน)		•	•	•	•	
Setting Temp Interval (ปรับอุณหภูมิ)		0.5°C	0.5°C	0.5°C	0.5°C	
Auto Up-down Swing (ช่องกระจายลมปรับบน-ล่าง อัตโนมัติ)		•	•	•	•	
Double Swing automatic (Left-Right) (ช่องกระจายลมปรับซ้าย-ขวา อัตโนมัติ)		-	-	-	•	
Auto Restart (ระบบรีเซ็ตทำงานอัตโนมัติ)		•	•	•	•	
Sleep Timer (ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติถึงนอนหลับ)		•	•	•	•	
Program Timer (ระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า)		•	•	•	•	
Weekly Timer (ระบบตั้งเวลารายสัปดาห์)		-	-	-	-	
Human Sensor (ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ)		-	-	-	-	
PM2.5 Filter (แผ่นกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5)		Silver Ion	Silver Ion	-	•	
Condenser Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Blue fin				
High Durability PCB Coating (แผงวงจรสีแบบทนทานพิเศษ)						
Operation Guarantee (ทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟเกิน 155V ถึง 265V), Withstands Spike Voltage (ทนไฟช็อตสูงสุดได้ถึง 450V)						
Anti-corrosion coating (Indoor) (ชุดภายในเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน)						

FGBK/SRACG-07/2502